

Thermo Top Evo

Rýchly a spoľahlivý štart v zime



Nová generácia nezávislého kúrenia Thermo Top Evo bola vyvinutá špeciálne pre nové vozidlá a vozidlá s obmedzeným priestorom na inštaláciu. To znamená, že vozidlo je pripravené na rýchly a spoľahlivý štart. Ľadové okná sa dajú odmraziť vo veľmi krátkom čase a kabína sa veľmi rýchlo zahreje.

K dispozícii je výber z troch vykurovacích kapacít v závislosti od veľkosti vozidla. Vďaka inovatívnemu riadiacemu systému možno Thermo Top Evo 5+ použiť na vykurovanie veľmi veľkých interiérov.

- **Extrémne malé a vynikajúce pre úsporu priestoru**
- **S hmotnosťou 2,1 kg je najľahším kúrením vo svojej triede**
- **Účinný a stabilný vykurovací výkon**
- **Nízka spotreba paliva a minimálne emisie v prevádzke**
- **K dispozícii v rôznych variantoch vykurovacieho výkonu pre najbežnejšie modely**
- **K dispozícii pre dodatočnú montáž a ako originálne vybavenie**



Lahké úžitkové vozidlá



Špeciálne vozidlá



Osobné automobily



Pracovné stroje

Technické údaje

	Thermo Top Evo 4		Thermo Top Evo 5		Thermo Top Evo 5+*	
	Nafta	Benzín	Nafta	Benzín	Nafta	Benzín
ECE číslo schválenia ECE R122 (kúrenie)	E1 00 0258					
ECE číslo schválenia ECE R10 (EMC)	E1 04 5627					
Vykurovací výkon, čiastočný / plný výkon (kW)	2.5/4.0	2.8/4.0	2.5/5.0	2.8/5.0	2.5/5.0	2.8/5.0
Spotreba paliva, čiastočný / plný výkon (l / h)	0.31/0.49	0.39/0.56	0.31/0.62	0.39/0.7	0.31/0.62	0.39/0.7
Menovité napätie (V)	12					
Menovitý príkon bez čerpadla chladiacej kvapaliny, čiastočný / plný výkon (W)	12/21	15/21	12/32	15/32	12/32	15/32
Palivá	Nafta EN 590	Benzín EN 228	Nafta EN 590	Benzín EN 228	Nafta EN 590	Benzín EN 228
Rozsah prevádzkových teplôt (°C)	-40 až +80	-40 až +60	-40 až +80	-40 až +60	-40 až +80	-40 až +60
Rozmery D x Š x V (mm)	218 x 91 x 147					
Hmotnosť (kg)	2.1					
	Obehové čerpadlo U4847 Econ					
Prietok pri 0.14 bar (l/h)	500					
Rozmery D x Š x V (mm)	96 x 75 x 80					
Hmotnosť (kg)	0.3					

* Jednotka Thermo Top Evo 5+ má inovatívny systém riadenia okruhu chladiacej kvapaliny.

Rozsah dodávky


- Kúrenie, čerpadlo chladiacej kvapaliny U4847 Econ, palivové čerpadlo DP42, káblový zväzok kúrenia

Montážna sada

- Tlmič výfuku, tlmič nasávania vzduchu, hadica chladiacej kvapaliny Di 18 / Da 25 / L 2000, koleno na vodu 90 ° / Da 18/2, palivová hadička Da 5 / Di 2 / L 5000, flexibilné hliníkové potrubie spaľovacieho vzduchu Di 21,4 / L 400, pružné výfukové potrubie z nehrdzavejúcej ocele D 22 / L 1000, držiak kúrenia, koncovka na výfuk

Ovládacie prvky

- Hodiny 1533
12 V, doba kúrenia až 1 hodina,
3 nastavitelné časy počas dňa,
Obmedzená dostupnosť - ukončenie výroby
- Ďiaľkové ovládanie Telearstart T91 alebo jeho nástupca Telearstart T99 vrátane batérie



- Ďiaľkové ovládanie Telearstart T100 HTM vrátane batérie
- MultiControl Car
 - Rozmery krycieho panelu (D x Š): 68 x 48 mm
 - inštalácia hĺbka: 15 mm,
 - rýchle a intuitívne ovládanie vďaka veľkému TFT displeju a multifunkčnému tlačidlu
 - zobrazenie stavu prevádzkových režimov pomocou viacfarebnej LED
 - samostatne vysvetľujúce menu pre kúrenie, vetranie a časovač
 - 3 predvoľby zapnutia za deň programovateľné na 7 dní vopred
 - interný snímač teploty / zobrazenie teploty v miestnosti na displeji
 - diagnostické rozhranie pre ohrievače W-Bus a Thermo Test

